

Instrukcja użytkowania

Polygloss SR, Polymatt SR, Polygloss Dekor

Do konserwacji wyżej wymienionych materiałów muszą być używane jedynie nie agresywne środki czyszczące, niezależnie czy jest to powierzchnia drewniana, laminat czy folia. Do agresywnych środków czyszczących zaliczają się proszki oraz inne środki ścierające, jak również środki z wysoką zawartością kwasów lub innych substancji aktywnych chemicznie. Nie polecane są również produkty czyszczące z wysoką zawartością rozpuszczalników lotnych. Mogą być one zbyt mocne dla powierzchni frontu i po dłuższym czasie go uszkodzić.

Z tych właśnie powodów zaleca się nie nakładać na powierzchnię żadnych środków ścierających, środków polerujących do mebli, wosków podłogowych, rozpuszczalników celulozowych ani z żywic syntetycznych, acetonu ani innych podobnych środków czyszczących. Prosimy nie używać wełny stalowej ani gąbek do zmywania naczyń.

Pod żadnym pozorem nie należy czyścić powierzchni frontu za pomocą oczyszczaczy parowych. Z biegiem czasu wilgoć przenikająca przez powierzchnię może ją uszkodzić.

Należy też unikać szorstkich tkanin czyszczących. Dotyczy to również drugiej strony standardowej gąbki do zmywania, która może pozostawić zarysowania.

Aby uniknąć uszkodzeń powierzchni, folię protekcyjną należy zdjąć dopiero po zmontowaniu mebla.

Aby wyczyścić powierzchnię potrzebna jest jedynie miękka ściereczka i ciepła woda z kilkoma kroplami detergentu lub środka do czyszczenia okien. Ważne jest aby po umyciu wytrzeć powierzchnię do sucha mięką ściereczką, najlepiej z microfibry.

Plamy, szczególnie te z mocno farbujących substancji i odprysków tłuszczu, muszą być usuwane dużą ilością wody, jeżeli to konieczne z dodatkiem normalnego, nie ściernego środka czyszczącego. Po umyciu należy usunąć letnią wodą wszelkie pozostałości mydła i wytrzeć do sucha irchową ścierką. Plamom nie powinno pozostawiać się do wyschnięcia. Istnieje wtedy niebezpieczeństwo że wyschniętych plam lub substancji, które pozostawały na froncie przez długi czas i wniknęły w jego powierzchnie, nie da się już wyczyścić,.

Szczególnie uporczywe plamy mogą zostać usunięte za pomocą zwykłego plastic cleaner'a lub środka do mycia okien. Zaleca się przetestowanie środka czyszczącego na powierzchni niewidocznej.

Informacje te oparte są na naszej najnowszej wiedzy i doświadczeniach.