

## Instrukcja użytkowania powierzchniach akrylowych

**Powierzchnie akrylowe** są znane z unikalnego połysku i głębi koloru.

Zaraz po usunięciu folii protekcyjnej powierzchnia akrylu jest bardzo wrażliwa na uszkodzenia.

Powodami tego są:

- a) pozostałości z kleju folii protekcyjnej są wciąż na powierzchni płyty, co czyni ją miękką. Efekt ten ustępuje z czasem.
- b) powłoka akrylowa jest higroskopijna, znaczy to że musi pozostawać wystawiona na wilgoć zawartą w powietrzu aby uzyskać wymaganą twardość. Czas utwardzania wynosić może do tygodnia.  
Aby przyspieszyć proces zaleca się przemywać powierzchnię akrylowa roztworem jednoprocentowym mydła z wodą za pomocą miękkiej ściereczki z mikrofibry .

W celu zwiększenia odporności powierzchni akrylowej na zadrapania i inne uszkodzenia polecamy środek polerujący ULTRA GLOSS Superpolish. Może on dwukrotnie zwiększyć odporność frontu na zadrapania.

**NIGDY NIE UŻYWAĆ DO CZYSZCZENIA FRONTU DETERGENTÓW, WYBIELACZY ANI ALKOHOLI.**

### **Wpływ na środowisko**

Mebelowe płyty pokryte powierzchnią akrylową nie zawierają metali ciężkich, stabilizatorów cynoorganicznych ani środków rakotwórczych. Podlegają recydingowi, nie stanowią więc zagrożenia dla środowiska naturalnego.